HP Z Display CURVE 4K Z38c(Z4W65A4#ABB)
HP Z38c - Display CURVO 4K Ultra HD Display - 3 anni di garanzia

Lasciatevi conquistare dalla grande eleganza di HP Z38c Curved Display. La forma incontra la funzionalità,grazie alla nitidissima visualizzazione panoramica che vi consente di concentrare tutta la vostra attenzione sul lavoro.

Punti di forza della serie

L'ampio display curvo di HP
Un unico grande schermo,un ambiente di lavoro ottimale
Curva perfetta
Cornice micro-edge
Visualizzazione ottimale
Connessione USB-C

Caratteristiche prodotto

L'ampio display curvo di HP

Visualizzate comodamente il vostro lavoro sul grande display curvo con diagonale da 95,25 cm (37.5"). Fatevi avvolgere dal suo raggio di 2.300 mm che si adatta al vostro campo visivo naturale. È la soluzione ottimale per un utilizzo quotidiano.

Un unico grande schermo,un ambiente di lavoro ottimale

Date maggiore respiro alle vostre idee con un ampio rapporto d'aspetto da 21:9. Visualizzate le vostre creazioni a pieno schermo e a doppio display,senza nessuna cornice a interrompere le immagini. Con un'area di visualizzazione così ampia potrete lavorare in modo più produttivo visualizzando più applicazioni insieme.

Curva perfetta

Visualizzate il vostro intero lavoro con l'incredibile leggibilità periferica di uno schermo curvo con raggio da 2.300 mm.

Cornice micro-edge

Massimizzate l'area di visualizzazione dello schermo con la cornice micro-edge su 3 lati.

Visualizzazione ottimale

Scoprite una visuale sempre accurata e nitida su tutto lo schermo con angoli di visualizzazione fino a 178° in orizzontale e in verticale.

Connessione USB-C

Meno cavi. Più efficienza. La connessione USB-C permette di trasmettere il segnale video,dati e alimentazione da 65 W con un solo cavo.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	HP Z38c - monitor a LED - curvato - 37.5"
Tipo di dispositivo	Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 37.5"
Classe energetica	Classe B
Consumo energetico annuo	93 kWh
Consumo energetico (modalità Acceso)	64 W
Schermo curvo	Sì
Caratteristiche	Hub USB-C
Tipo di schermo	IPS
Rapporto d'aspetto	21:9
Risoluzione nativa	UWQHD+ 3840 x 1600 A 60 Hz
Pixel Pitch	0.229 mm
Luminosità	300 cd/m²
Rapporto di contrasto	1000:1 / 5000000:1 (dinamico)

Tempo di risposta	14 ms (da grigio a grigio);5 ms (da grigio a grigio con overdrive)
Supporto colore	1,07 miliardi di colori
Connettori di ingresso	HDMI,DisplayPort,USB-C
Regolazione posizione display	Altezza,piano girevole,inclinazione
Copertura schermo	Anti riverbero,3H Hard Coating
Colore	Nero
Dimensioni (LxPxH) - con supporto	89.55 cm x 24.8 cm x 55.87 cm
Peso	13.8 kg
Localizzazione	Inglese / Europa
Standard di conformità	Plug and Play,VCCI,BSMI,TUV S,WHQL,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,WEEE,ICES,cTUVus,MEPS,KC,CECP,EAC,ISC,MSIP,SEPA,BIS,CoC

Specifiche estese

Generale

Tipo schermo	Monitor LCD con retroilluminazione a LED / matrice attiva TFT
Classe energetica	Classe B
Consumo energetico annuo	93 kWh
Lunghezza diagonale	37.5"
Area di visualizzazione	37.5"
Schermo curvo	Sì (2300R)
Dispositivi integrati	Hub USB-C
Tipo di schermo	IPS
Rapporto d'aspetto	21:9
Risoluzione nativa	UWQHD+ 3840 x 1600 A 60 Hz
Pixel Pitch	0.229 mm
Pixel per pollice	110.93
Luminosità	300 cd/m²
Rapporto di contrasto	1000:1 / 5000000:1 (dinamico)
Supporto colore	1,07 miliardi di colori
Tempo di risposta	14 ms (da grigio a grigio);5 ms (da grigio a grigio con overdrive)
Velocità refresh verticale	24 - 76 Hz
Velocità refresh orizzontale	27 - 130 kHz
Angolo di visione orizzontale	178
Angolo di visione verticale	178
Copertura schermo	Anti riverbero,3H Hard Coating
Tecnologia retroilluminazione	WLED
Linguaggi OSD	Cinese (tradizionale),Cinese (semplificato),Inglese,Tedesco,Francese,Italiano,Portoghese,Spagnolo,Olandese,Giapponese
Caratteristiche	HDCP,gamma colore 98%,Micro Edge
Colore	Nero
Dimensioni (LxPxH)	89.55 cm x 24.8 cm x 55.87 cm - con supporto
Peso	13.8 kg

Connettività

Interfacce	HDMI (HDCP) USB-C (HDCP) DisplayPort (HDCP) 2 x downstream USB 3 x downstream USB 3.0 Uscita audio Downstream USB USB-C a monte

Meccanico

Regolazione posizione display	Altezza,piano girevole,inclinazione
Angolo di inclinazione	-5/+20
Angolo di oscillazione	90
Regolazione altezza	120 mm
Interfaccia di supporto VESA	100 x 100 mm

Miscellanea

Caratteristiche	Foro per lucchetto di sicurezza (cavo con lucchetto venduto a parte),base rimovibile
Cavi inclusi	1 x cavo DisplayPort 1 x cavo HDMI 1 x cavo USB-C
Durata della retroilluminazione	30,000 ore
Standard di conformità	Plug and Play,VCCI,BSMI,TUV S,WHQL,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,WEEE,ICES,cTUVus,MEPS,KC,CECP,EAC,ISC,MSIP,SEPA,BIS,CoC
Localizzazione	Inglese / Europa

Alimentazione

Tensione richiesta	120/230 V c.a. (50/60 Hz)
Consumo energetico (modalità Acceso)	64 W
Potenza assorbita in esercizio	80 Watt
Consumo energetico in stand-by	0.5 Watt
Interruttore accendimento/spegnimento	Sì

Software / Requisiti di sistema

Software incluso	HP Display Assistant

Dimensioni e peso

Dettagli dimensioni e peso	Con supporto - larghezza:89.55 cm - profondità:24.8 cm - altezza:55.87 cm - peso:13.8 kg Senza supporto - larghezza:89.55 cm - profondità:10.42 cm - altezza:39.95 cm - peso:9.8 kg

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	5 °C
Temperatura max esercizio	35 °C

Umidità ambiente operativo	20 - 80% (senza condensa)

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.