

HP Z Display Z24f G3(3G828AT#ABB)

HP Z24f G3 - 24" IPS Anti Riflesso - FHD 1920 x 1080- 16:9 - 4 Microbordi - regolazione altezza 150mm e pivot - Porte:1 HDMI 1.4 ,1 Dport 1.2 ,1 Dport 1.2-out,4 USB-A (2 charging),1 USB-B - luminosità 300 nits - calibrazione colore in fabbrica (sRGB) -Flicker Free - HP Easy Eye - Stand removibile - Cavi inclusi:1 Dport,1 usb-A-B,1 power - alimentazione interna - 3 anni di garanzia su micropixel - security slot - Vesa mounting 100mm x 100mm (bracket included) - plastica riciclata 81.07% ,packaging riciclabile al 86.68%



Realizzato secondo standard di design di alta qualità,HP Z24f G3 è composto da alluminio autentico e offre un'esperienza di visione senza cornice davvero straordinaria. Date libero sfogo alla vostra creatività con colori estremamente precisi e risoluzione Full HD. Questo monitor vi offre l'opportunità di fruire della massima produttività e trasformare il vostro PC in una vera potenza.

Punti di forza della serie

- Colori sempre uniformi
- Filtro di riduzione della luce blu sempre attivo
- Design straordinario
- Riprogettato all'insegna della sostenibilità
- Collegate più monitor in tutta semplicità

Caratteristiche prodotto

Colori sempre uniformi

I colori sono sempre precisi e accurati,da schermo a schermo,fin dalla prima accensione. Dettagli precisi e dai colori vivaci con una gamma cromatica sRGB eccellente e risoluzione Full HD.

Filtro di riduzione della luce blu sempre attivo

Visualizzate i colori sempre nel loro massimo splendore con HP Eye Ease,il filtro di riduzione della luce blu sempre attivo che riduce l'esposizione alla luce blu senza alcun impatto sulla precisione dei colori.

Design straordinario

Questo monitor è stato realizzato secondo i più elevati standard di qualità con un profilo ultrasottile e un design senza cornice. Quattro posizioni ergonomiche regolabili per il massimo comfort.

Riprogettato all'insegna della sostenibilità

Scegliete la sostenibilità con un monitor realizzato pensando all'ambiente. I componenti in plastica sono realizzati con materiali riciclati. Inoltre,l'imballaggio è composto da materiali riciclabili e a partire da fonti sostenibili.

Collegate più monitor in tutta semplicità

Con un unico cavo DisplayPort,potete ridurre l'ingombro sulla scrivania e collegare una serie di display tramite interconnessione a catena.

Specifiche principali

| | |
|------------------------|--|
| Descrizione Prodotto | HP Z24f G3 - monitor a LED - Full HD (1080p) - 24" |
| Tipo di dispositivo | Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 24" |
| Caratteristiche | Hub USB 3.2 Gen 1 |
| Tipo di schermo | IPS |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Risoluzione nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 A 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.274 mm |
| Luminosità | 300 cd/m ² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 / 10000000:1 (dinamico) |
| Tempo di risposta | 5 ms (gray-to-gray con overdrive) |
| Connettori di ingresso | HDMI,2xDisplayPort |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Regolazione posizione display | Altezza,snodo (rotazione),piano girevole,inclinazione |
| Copertura schermo | Anti riverbero,3H Hard Coating |
| Colore | Argento |
| Dimensioni (LxPxH) - con supporto | 53.84 cm x 19.5 cm x 48.93 cm |
| Peso | 4.7 kg |
| Localizzazione | Inglese / Europa |
| Standard ambientali | TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays,Certificato ENERGY STAR |
| Standard di conformità | VCCI,BSMI,GS,NOM,TUV S,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,WEEE,cTUVus,KC,CECP,CEL,EAC,SEPA,BIS,DisplayPort 1.2,UAE,Ukraine Energy Label |
| Garanzia del produttore | 3 anni di garanzia |

Specifiche estese

Generale

| | |
|-------------------------------|--|
| Tipo schermo | Monitor LCD con retroilluminazione a LED / matrice attiva TFT |
| Lunghezza diagonale | 24" |
| Area di visualizzazione | 23.8" |
| Dispositivi integrati | Hub USB 3.2 Gen 1 |
| Tipo di schermo | IPS |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Risoluzione nativa | Full HD (1080p) 1920 x 1080 A 60 Hz |
| Pixel Pitch | 0.274 mm |
| Pixel per pollice | 93 |
| Luminosità | 300 cd/m ² |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 / 10000000:1 (dinamico) |
| Tempo di risposta | 5 ms (gray-to-gray con overdrive) |
| Velocità refresh verticale | 50 - 60 Hz |
| Velocità refresh orizzontale | 30 - 75 kHz |
| Angolo di visione orizzontale | 178 |
| Angolo di visione verticale | 178 |
| Copertura schermo | Anti riverbero,3H Hard Coating |
| Tecnologia retroilluminazione | Retroilluminazione a LED |
| Tipo di Taglio | Anteriore piatto |
| Caratteristiche | On-screen Digital Controls,Low Blue Light Mode,tecnologia Flicker Free,4 Side Borderless Design,retroilluminazione a LED edge-lit,Profondità di Colore a 8 bit (6 bit + FRC) |
| Colore | Argento |
| Dimensioni (LxPxH) | 53.84 cm x 19.5 cm x 48.93 cm - con supporto |
| Peso | 4.7 kg |

Connettività

| | |
|------------|--|
| Interfacce | Uscita DisplayPort 1.2 DisplayPort 1.2 HDMI 4 x USB 3.2 Gen 1 USB (tipo B) |
|------------|--|

Meccanico

| | |
|-------------------------------|--|
| Regolazione posizione display | Altezza, snodo (rotazione), piano girevole, inclinazione |
| Angolo di inclinazione | -5/+20 |
| Angolo di oscillazione | 90 |
| Angolo di rotazione | 180 |
| Regolazione altezza | 150 mm |
| Interfaccia di supporto VESA | 100 x 100 mm |

Miscellanea

| | |
|---------------------------|---|
| Caratteristiche | Foro per lucchetto di sicurezza (cavo con lucchetto venduto a parte), base rimovibile, esente da arsenico, senza mercurio |
| Accessori in dotazione | Staffa VESA |
| Cavi inclusi | 1 x cavo DisplayPort 1 x Cavo da USB-A a USB-B |
| Standard di conformità | VCCI, BSMI, GS, NOM, TUV S, CB, CCC, PSB, FCC, ISO 9241-307, KCC, WEEE, cTUVus, KC, CECP, CEL, EAC, SEPA, BIS, DisplayPort 1.2, UAE, Ukraine Energy Label |
| Localizzazione | Inglese / Europa |
| Tipo di slot di sicurezza | Slot di sicurezza Kensington |

Alimentazione

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Tensione richiesta | 120/230 V c.a. (50/60 Hz) |
| Potenza assorbita in esercizio | 26 Watt |
| Consumo energetico in stand-by | 0.5 Watt |

Software / Requisiti di sistema

| | |
|------------------|-------------------|
| Software incluso | HP Display Center |
|------------------|-------------------|

Dimensioni e peso

| | |
|----------------------------|---|
| Dettagli dimensioni e peso | Con supporto - larghezza: 53.84 cm - profondità: 19.5 cm - altezza: 48.93 cm - peso: 4.7 kg Senza supporto - larghezza: 53.84 cm - profondità: 3.85 cm - altezza: 31.37 cm |
|----------------------------|---|

Dimensioni e peso (spedizione)

| | |
|------------------------|---------|
| Larghezza imballaggio | 62.5 cm |
| Profondità imballaggio | 37.3 cm |
| Altezza imballaggio | 14.2 cm |
| Peso imballaggio | 7.2 kg |

Standard ambientali

| | |
|-------------------------|---|
| Certificato TCO | TCO Certified Displays 8, TCO Certified Edge Displays |
| Certificato ENERGY STAR | Sì |

Garanzia del produttore

| | |
|--------------------|---|
| Servizi e supporto | Garanzia limitata - parti e manodopera - 3 anni |
|--------------------|---|

Parametri ambientali

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Temperatura min esercizio | 5 °C |
| Temperatura max esercizio | 35 °C |
| Umidità ambiente operativo | 20 - 80% (senza condensa) |

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.