HP Z Display Z27q G3(1C4Z7AT#ABB)
HP Z27q G3 - 27"IPS Anti Riflesso - QHD 2560 x 1440- 16:9 - 4 Microbordi - regolazione altezza 150mm e pivot - Porte:1 HDMI 1.4 ,1 Dport 1.2 ,1 Dport 1.2-out,4 USB-A (2 charging),1 USB-B - luminosità 350 nits - calibrazione colore in fabbrica (sRGB) - Picture in Picture -Flicker Free - HP Easy Eye - Stand removibile - Cavi inclusi:1 Dport,1 usb-A-B,1 power - alimentazione interna - 3 anni di garanzia su micropixel - security slot - Vesa mounting 100mm x 100mm (bracket included) - plastica riciclata 81.4% ,packaging riciclabile al 86.90%

Realizzato secondo standard di design di alta qualità,HP Z27q G3 è composto da alluminio autentico e offre un'esperienza di visione senza cornice davvero straordinaria. Date libero sfogo alla vostra creatività con colori estremamente precisi e risoluzione Quad HD. Questo monitor con diagonale da 27"vi offre l'opportunità di fruire della massima produttività e trasformare il vostro PC in una vera potenza.

Punti di forza della serie

Colori sempre uniformi
Filtro di riduzione della luce blu sempre attivo
Design davvero eccezionale
Riprogettato all'insegna della sostenibilità
Collegate più monitor in tutta semplicità

Caratteristiche prodotto

Colori sempre uniformi

I colori sono sempre precisi e accurati,da schermo a schermo,fin da subito. Dettagli precisi e dai colori vivaci con una gamma cromatica sRBG eccellente e risoluzione Quad HD.

Filtro di riduzione della luce blu sempre attivo

Visualizzate i colori sempre nel loro massimo splendore con HP Eye Ease,il filtro di riduzione della luce blu sempre attivo che riduce l'esposizione alla luce blu senza alcun impatto sulla precisione dei colori.

Design davvero eccezionale

Questo monitor è stato realizzato secondo i più elevati standard di qualità con un profilo ultrasottile e un design senza cornice. Quattro posizioni ergonomiche regolabili per il massimo comfort.

Riprogettato all'insegna della sostenibilità

Scegliete la sostenibilità con un monitor realizzato pensando all'ambiente. I componenti in plastica sono realizzati con materiali riciclati. Inoltre,l'imballaggio è composto da materiali riciclabili e a partire da fonti sostenibili.

Collegate più monitor in tutta semplicità

Con un unico cavo DisplayPort,potete ridurre l'ingombro sulla scrivania e collegare una serie di display tramite interconnessione a catena.

Specifiche principali

Descrizione Prodotto	HP Z27q G3 - monitor a LED - 27"
Tipo di dispositivo	Monitor LCD con retroilluminazione a LED - 27"
Caratteristiche	Hub USB 3.2 Gen 1
Tipo di schermo	IPS
Rapporto d'aspetto	16:9
Risoluzione nativa	QHD 2560 x 1440 (DisplayPort:60 Hz,HDMI:60 Hz)
Pixel Pitch	0.233 mm
Luminosità	350 cd/m²
Rapporto di contrasto	1000:1 / 10000000:1 (dinamico)
Tempo di risposta	5 ms (gray-to-gray con overdrive)
Connettori di ingresso	HDMI,2xDisplayPort

Regolazione posizione display	Altezza,snodo (rotazione),piano girevole,inclinazione
Copertura schermo	Anti-glare 3H hardness
Colore	Argento
Dimensioni (LxPxH) - con supporto	61.23 cm x 20.5 cm x 53.04 cm
Peso	5.8 kg
Localizzazione	Inglese / Europa
Standard ambientali	TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays,Certificato ENERGY STAR
Standard di conformità	VCCI,BSMI,GS,NOM,TUV S,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,WEEE,cTUVus,KC,CECP,CEL,EAC,SEPA,BIS,UAE,Ukraine Energy Label
Garanzia del produttore	3 anni di garanzia

Specifiche estese

Generale

Tipo schermo	Monitor LCD con retroilluminazione a LED / matrice attiva TFT
Lunghezza diagonale	27"
Dispositivi integrati	Hub USB 3.2 Gen 1
Tipo di schermo	IPS
Rapporto d'aspetto	16:9
Risoluzione nativa	QHD 2560 x 1440 (DisplayPort:60 Hz,HDMI:60 Hz)
Pixel Pitch	0.233 mm
Pixel per pollice	109
Luminosità	350 cd/m²
Rapporto di contrasto	1000:1 / 10000000:1 (dinamico)
Tempo di risposta	5 ms (gray-to-gray con overdrive)
Velocità refresh verticale	50 - 60 Hz
Velocità refresh orizzontale	30 - 90 kHz
Angolo di visione orizzontale	178
Angolo di visione verticale	178
Copertura schermo	Anti-glare 3H hardness
Tecnologia retroilluminazione	Retroilluminazione a LED
Tipo di Taglio	Anteriore piatto
Caratteristiche	Tecnologia Flicker Free,riduzione luce blu,senza mercurio,Privo di arsenico,4 Side Borderless Design,8-bit + profondità di colore FRC,retroilluminazione a LED edge-lit
Colore	Argento
Dimensioni (LxPxH)	61.23 cm x 20.5 cm x 53.04 cm - con supporto
Peso	5.8 kg

Connettività

Interfacce	DisplayPort 1.4 4 x USB 3.2 Gen 1 USB (tipo B) Uscita DisplayPort HDMI

Meccanico

Regolazione posizione display	Altezza,snodo (rotazione),piano girevole,inclinazione

Angolo di inclinazione	-5/+20
Angolo di oscillazione	90
Angolo di rotazione	180
Regolazione altezza	150 mm
Interfaccia di supporto VESA	100 x 100 mm

Miscellanea

Caratteristiche	Foro per lucchetto di sicurezza (cavo con lucchetto venduto a parte),base rimovibile,supporto interfaccia VESA
Accessori in dotazione	Copertura per insieme cavi,Staffa VESA
Cavi inclusi	1 x cavo DisplayPort 1 x Cavo da USB-A a USB-B
Standard di conformità	VCCI,BSMI,GS,NOM,TUV S,CB,CCC,PSB,FCC,ISO 9241-307,KCC,WEEE,cTUVus,KC,CECP,CEL,EAC,SEPA,BIS,UAE,Ukraine Energy Label
Localizzazione	Inglese / Europa
Tipo di slot di sicurezza	Slot di sicurezza Kensington

Alimentazione

Tensione richiesta	120/230 V c.a. (50/60 Hz)
Potenza assorbita in esercizio	35 Watt
Consumo energetico in stand-by	0.5 Watt

Dimensioni e peso

Dettagli dimensioni e peso	Con supporto - larghezza:61.23 cm - profondità:20.5 cm - altezza:53.04 cm - peso:5.8 kg Senza supporto - larghezza:61.23 cm - profondità:3.89 cm - altezza:35.61 cm

Dimensioni e peso (spedizione)

Larghezza imballaggio	69.8 cm
Profondità imballaggio	16.3 cm
Altezza imballaggio	42.3 cm
Peso imballaggio	9.1 kg

Standard ambientali

Certificato TCO	TCO Certified Displays 8,TCO Certified Edge Displays
Certificato ENERGY STAR	Sì

Garanzia del produttore

Servizi e supporto	Garanzia limitata - parti e manodopera - 3 anni

Parametri ambientali

Temperatura min esercizio	5 °C
Temperatura max esercizio	35 °C
Umidità ambiente operativo	20 - 80% (senza condensa)

Si declina ogni responsabilità relativa ad omissioni o errori relativi alle informazioni e le specifiche tecniche riportate nella scheda prodotto.